

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ МЕТРИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД СТАНДАРТНЫЙ



КРК-МVP
 Материал - полиамид
 Цвет - серый (RAL7035)
 IP 68

Тип	Диаметр кабеля, мм	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Вес, кг/шт.
КРК М12 MVP	3...6	8,0	15,0	100	0,003
КРК М16 MVP	5...10	8,0	20,0	100	0,006
КРК М20 MVP	8...13	8,0	24,0	100	0,009
КРК М25 MVP	11...17	8,0	29,0	50	0,016
КРК М32 MVP	15...21	10,0	36,0	25	0,026
КРК М40 MVP	19...28	10,0	46,0	10	0,044
КРК М50 MVP	27...35	12,0	55,0	5	0,088
КРК М63 MVP	32...42	12,0	68,0	5	0,096

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ



КРК-МVP EX
 Материал - полиамид
 Цвет - черный (RAL9005)
 II 2 GD EEx e
 IP 66

Тип	Диаметр кабеля, мм	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Кол-во в упаковке, шт.
КРК М20 MVP EX	5,5...13	8,0	24,0	100
КРК М25 MVP EX	8...17	8,0	29,0	50
КРК М32 MVP EX	12...21	10,0	36,0	25
КРК М40 MVP EX	17...28	10,0	46,0	10

ПЕРЕХОДНИК УВЕЛИЧИВАЮЩИЙ



КЕ
 Материал - полиамид
 Цвет - серый (RAL7035)

Тип	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.
КЕ М12-16	8,0	20,	20,5	100
КЕ М16-20	8,0	24,0	20,5	100
КЕ М20-25	8,0	30,	21,0	100
КЕ М25-32	8,0	37,0	23,0	50
КЕ М32-40	10,0	45,0	25,0	50

ПЕРЕХОДНИК УМЕНЬШАЮЩИЙ



КР
 Материал - полиамид
 Цвет - серый (RAL7035)

Тип	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.
КР М20-12	8,0	24,0	12,0	100
КР М20-16	8,0	24,0	12,0	100
КР М25-12	8,0	29,0	14,0	100
КР М25-16	8,0	29,0	14,0	100
КР М25-20	8,0	29,0	14,0	100
КР М32-12	10,0	36,0	16,0	50
КР М32-16	10,0	36,0	16,0	50
КР М32-20	10,0	36,0	16,0	50
КР М32-25	10,0	36,0	16,0	50
КР М40-16	10,0	46,0	16,0	50
КР М40-20	10,0	46,0	16,0	50
КР М40-25	10,0	46,0	16,0	50
КР М40-32	10,0	46,0	16,0	50
КР М50-20	12,0	55,0	18,0	25
КР М50-25	12,0	55,0	18,0	25
КР М50-32	12,0	55,0	18,0	25
КР М50-40	12,0	55,0	18,0	25
КР М63-25	12,0	68,0	18,0	25
КР М63-32	12,0	68,0	18,0	25
КР М63-40	12,0	68,0	18,0	25
КР М63-50	12,0	68,0	18,0	25

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ МЕТРИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

ПЕРЕХОДНИК PG/M



KR PG-M
Материал - полиамид
Цвет - серый (RAL7035)

Тип	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.
KR PK7-M12	8,0	15,0	20,0	100
KR PK7-M16	8,0	20,0	20,0	100
KR PK9-M12	8,0	19,0	20,0	100
KR PK9-M16	8,0	20,0	20,0	100
KR PK9-M20	8,0	24,0	20,0	100
KR PK11-M16	8,0	22,0	20,0	100
KR PK11-M20	8,0	24,0	20,0	100
KR PK13-M16	9,0	24,0	21,0	100
KR PK13-M20	9,0	24,0	21,0	100
KR PK13-M25	9,0	30,0	21,5	100
KR PK16-M20	10,0	27,0	22,0	100
KR PK16-M25	10,0	30,0	22,5	100
KR PK21-M25	11,0	33,0	23,5	50
KR PK21-M32	11,0	37,0	25,5	50
KR PK29-M32	11,0	42,0	25,5	50
KR PK29-M40	11,0	45,0	25,5	50

ПЕРЕХОДНИК M/PG



KR M-PG
Материал - полиамид
Цвет - серый (RAL7035)

Тип	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.
KR M12-PK7 H	8,0	15,0	21,0	100
KR M12-PK9 H	11,0	19,0	23,5	100
KR M16-PK9 H	11,0	19,0	24,5	100
KR M20-PK11 H	11,0	22,0	26,5	100
KR M20-PK13,5 H	11,0	24,0	26,0	100
KR M25-P16 H	11,0	27,0	29,0	50
KR M25-PK21 H	11,0	32,0	31,0	50
KR M32-PK29 H	11,0	42,0	33,0	25
KR M40-PK29 H	11,0	42,0	34,0	10
KR M50-PK36 H	11,0	53,0	37,0	10
KR M50-PK42 H	11,0	60,0	39,0	10
KR M63-PK48 H	11,0	65,0	40,0	10

РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА



KST
Материал - полиамид
Цвет - серый (RAL7035)

Тип	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.
KST M12	6,0	15,0	10,0	100
KST M16	6,0	20,0	10,5	100
KST M20	6,0	24,0	10,5	100
KST M25	8,0	30,0	13,0	100
KST M32	8,0	37,0	13,5	100
KST M40	8,0	46,0	14,0	50
KST M50	10,0	56,0	16,5	50
KST M63	12,0	70,0	17,0	50

ШЕСТИГРАННАЯ КОНТРГАЙКА



KVM
Материал - полиамид
Цвет - серый (RAL7035)

Тип	Размер под ключ, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.
KVM M12	17,0	5,0	100
KVM M16	22,0	5,0	100
KVM M20	27,0	6,0	100
KVM M25	32,0	6,0	100
KVM M32	41,0	7,0	100
KVM M40	50,0	7,0	50
KVM M50	60,0	8,0	50
KVM M50	60,0	8,0	50

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ МЕТРИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД СТАНДАРТНЫЙ



КРК-TRV
Материал -
никелированная
латунь
IP 68

Тип	Диаметр кабеля, мм	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Кол-во в упаковке, шт.
КРК M12 TRV	3...6	5,0	14,0	100
КРК M16 TRV	5...9	5,0	17,0	100
КРК M20 TRV	9...13	6,0	22,0	100
КРК M25 TRV	11...16	7,0	27,0	50
КРК M32 TRV	14...21	8,0	34,0	25
КРК M40 TRV	19...27	8,0	43,0	10
КРК M50 TRV	24...35	9,0	55,0	5
КРК M63 TRV	32...42	10,0	65,0	5

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТОЙ



КРК-TRV/EMC-Y
Материал -
никелированная
латунь с
электромагнитной
защитой
IP 68

Тип	Диаметр кабеля, мм	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Кол-во в упаковке, шт.
КРК M12 TRV/EMC-Y	3...6,5	5,0	14,0	100
КРК M16 TRV/ EMC-Y	4,5...10	5,0	17,0	100
КРК M20 TRV/ EMC-Y	6...12	6,0	22,0	100
КРК M25 TRV/ EMC-Y	11...17	7,0	27,0	50
КРК M32 TRV/ EMC-Y	15...21	8,0	34,0	25
КРК M40 TRV/ EMC-Y	19...28	8,0	43,0	10
КРК M50 TRV/ EMC-Y	27...38	9,0	55,0	5
КРК M63 TRV/ EMC-Y	34...44	10,0	65,0	5
КРК M63L TRV/ EMC-Y	37...53	10,0	75,0	5
КРК M75 T/EMC-Y	53...64	18,0	90,0	4
КРК M85 T/EMC-Y	69...74	20,0	108,0	4
КРК M105 T/EMC-Y	75...90	22,0	130,0	1

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ



КРК-MVP
Материал -
никелированная
латунь
II 2 GD EEx e
IP 68

Тип	Диаметр кабеля, мм	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Кол-во в упаковке, шт.
КРК M20 TRV EX	9...13	6,0	22,0	100
КРК M25 TRV EX	11...16	7,0	27,0	50
КРК M32 TRV EX	14...21	8,0	34,0	25
КРК M40 TRV EX	19...27	8,0	43,0	10

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД КИСЛОТОСТОЙКИЙ



КРК-NVP
Материал -
кислотостойкая сталь
AISI 316 (08X17H13M2)
IP 68
в комплекте с
шестигранной
контргайкой

Тип	Диаметр кабеля, мм	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Кол-во в упаковке, шт.
КРК M16 MVP	7...11,5	6,0	20,0	10
КРК M20 MVP	8...15	6,0	24,0	10
КРК M25 MVP	13...20	7,5	32,0	10
КРК M32 MVP	18...25,5	8,0	38,0	10

ШЕСТИГРАННЫЙ ПЕРЕХОДНИК УВЕЛИЧИВАЮЩИЙ



KE-TH
Материал -
никелированная латунь

Тип	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.
KE M12-16 TH	5,0	18,0	16,0	100
KE M16-20 TH	5,0	22,0	16,5	100
KE M20-25 TH	6,0	27,0	18,5	50
KE M25-32 TH	7,0	34,0	20,25	25
KE M32-40 TH	8,0	42,0	23,5	25
KE M40-50 TH	8,0	52,0	30,0	10
KE M50-63 TH	9,0	65,0	32,5	10

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ МЕТРИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ШЕСТИГРАННЫЙ ПЕРЕХОДНИК УМЕНЬШАЮЩИЙ



KR-T
Материал -
никелированная латунь

Тип	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.
KR M16-12 T	6,0	20,0	8,5	100
KR M20-12T	6,5	24,0	9,0	100
KR M20-16 T	6,5	24,0	9,0	100
KR M25-16 T	7,0	30,0	10,0	100
KR M25-20T	7,0	30,0	10,0	100
KR M32-20 T	8,0	39,0	11,5	50
KR M32-25 T	8,0	39,0	11,5	50
KR M40-25T	9,0	50,0	12,5	25
KR M40-32 T	9,0	50,0	12,5	25
KR M50-32 T	10,0	57,0	14,0	10
KR M50-40 T	10,0	57,0	14,0	10
KR M63-40T	10,0	70,0	14,0	10
KR M63-50 T	10,0	70,0	14,0	10

ПЕРЕХОДНИК PG/M



KR PK-M-T
Материал -
никелированная латунь

Тип	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.
KR PK16 M20 T	6,5	24,0	9,5	100
KR PK21 M25 T	7,0	30,0	10,0	100
KR PK29 M25 T	8,0	39,0	11,5	100

ПЕРЕХОДНИК M/PG



KR M-PK-T
Материал -
никелированная латунь

Тип	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.
KR M16 PK7 TH	5,0	17,0	8,0	100
KR M20 PK9 TH	6,0	22,0	9,0	100
KR M25 PK11 TH	7,0	27,0	10,0	100
KR M25 PK13,5 TH	7,0	27,0	10,0	100
KR M32 PK13,5 TH	8,0	34,0	11,0	50
KR M32 PK16 TH	8,0	34,0	11,0	50
KR M32 PK21 TH	8,0	34,0	11,0	50
KR M40 PK16 TH	8,0	43,0	12,0	25
KR M40 PK21 TH	8,0	43,0	12,0	25
KR M40 PK29 TH	8,0	43,0	12,0	25
KR M50 PK21 TH	9,0	55,0	13,0	25
KR M50 PK29 TH	9,0	55,0	13,0	25
KR M50 PK36 TH	9,0	55,0	13,0	10
KR M63 PK29 TH	10,0	65,0	14,0	10
KR M63 PK36 TH	10,0	65,0	14,0	10
KR M63 PK42 TH	10,0	65,0	14,0	10

РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА



KST-TT
Материал -
никелированная латунь

Тип	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.
KST M12 TT	5,0	16,0	8,0	100
KST M16 TT	6,0	20,0	9,0	100
KST M20 TT	6,5	24,0	9,5	100
KST M25 TT	7,0	28,0	11,0	100
KST M32 TT	8,0	35,0	12,0	50
KST M40 TT	8,0	45,0	12,0	50
KST M50 TT	9,0	55,0	15,0	25
KST M63 TT	10,0	68,0	16,0	10

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ МЕТРИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ



KST-T EX
 Материал -
 никелированная
 латунь
 II 2 GD EEx e
 IP 68

Тип	Резьба, мм	Размер под ключ, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.
KST M20 T EX	6,5	24,0	9,5	100
KST M25 T EX	7,0	28,0	11,0	100
KST M32 T EX	8,0	35,0	12,0	50

ШЕСТИГРАННАЯ КОНТРГАЙКА



KVM-T
 Материал -
 никелированная
 латунь

Тип	Размер под ключ, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.
KVM M12 T	15,0	2,8	100
KVM M16 T	19,0	2,8	100
KVM M20 T	24,0	3,0	100
KVM M25 T	30,0	3,5	100
KVM M32 T	36,0	4,0	100
KVM M40 T	46,0	5,0	50
KVM M50 T	60,0	5,0	50
KVM M63 T	70,0	6,0	50